



— ELF 3.5 - ELF 5.5 —

ISUZU NMR85				
Модель шасси (коммерческая)	ELF 3.5 SHORT и ELF 3.5 AMT SHORT	ELF 3.5 LONG и ELF 3.5 AMT LONG	ELF 5.5 SHORT и ELF 5.5 AMT SHORT	ELF 5.5 LONG и ELF 5.5 AMT LONG
Модель шасси (сертификационная)	NMR85E (3,5 т)	NMR85H (3,5 т)	NMR85E (5,5 т)	NMR85H (5,5 т)
Массогабаритные характеристики				
Длина x Ширина x Высота, мм	4 775 x 1 860 x 2 150	6 020 x 1 860 x 2 160	4 775 x 1 860 x 2 150	6 020 x 1 860 x 2 160
Колесная база, мм	2 475	3 345	2 475	3 345
Минимальный дорожный просвет, мм	190			
Колея передних / задних колес, мм	1 475 / 1 425			
Полная масса автомобиля, кг	3 500		5 500	
Полная масса автопоезда, кг	7 000		9 000	
Снаряженная масса шасси, кг	от 2 100	от 2 190	от 2 100	от 2 190
Грузоподъемность шасси, кг	до 1 400	до 1 310	до 3 400	до 3 310
Кабина	Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн			
Силовой агрегат				
Модель двигателя	ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD)			
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHV, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе			
Экологический класс	Евро-5			
Количество / расположение цилиндров	4 / рядное			
Тип ГРМ	DOHC, 16-клапанный			
Рабочий объем двигателя, см ³	2 999			
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин	91 / 124 при 2 600			
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин	354 при 1 500			
Сцепление	Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое			
Модель коробки передач	ISUZU MYY5M / ISUZU MYY6E Smoother			
Тип коробки передач	5-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая			
Привод / ведущие колеса	4x2 / задние			
Раздаточная коробка	Отсутствует			
Основные характеристики шасси				
Тормозная система	Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR)			

Тормозные механизмы передние / задние	Дисковые / Дисковые			
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / Рессорная			
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2 100			
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	2 435		3 980	
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	700			
Размеры лонжерона рамы, мм	180 x 65 (толщина 4 мм)			
Размерность шин	205/75R16C			
Емкость топливного бака, л	75	100	75	100
Стартер	24В-4,0 кВт			
Генератор	24В-90А или 24В-80А			
Стандартная комплектация и возможные опции				
Подогрев зеркал заднего вида	+			
Электрорегулировка зеркал заднего вида	-			
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")	+			
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем	+			
Фильтры очистки КПП	-			
Фильтр предварительной очистки топлива	+			
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+			
Аудиоподготовка + Антенна	+			
Зуммер заднего хода	+			
Дневные ходовые огни	+			
Противотуманные фары	+			
Складные рычаги стояночного тормоза и КП	+ (только для моделей с механической коробкой передач)			
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+			
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+			
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+			
Тканевая обивка сидений	+			
Полная обшивка интерьера кабины	+			
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора	+			
Угол открывания дверей кабины 90 град	+			
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси	-			
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси	-			
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	+			
Кондиционер с ручным управлением	Опция			
Электрические стеклоподъемники	Опция			
Центральный замок	Опция			