

Автомобиль-самосвал 16м³ с задней разгрузкой ISUZU GIGA (CYZ52M)



Наименование модели	Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой на шасси ISUZU GIGA (CYZ52M)
Основные характеристики	
Габаритные Длина x Ширина x Высота автомобиля, мм	8 450(8770 с фартуком) x 2 550 x 3 530
Колесная формула	6 x 4
Колесная база, мм	3 855 + 1 370
Полная масса автомобиля, кг	33 000
Снаряженная масса автомобиля, кг	13 800
Грузоподъемность автомобиля, кг	19 200
Двигатель	
Модель	ISUZU 6WG1E5RC
Тип двигателя	Четырехтактный, рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHV, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе (Евро-5).
Рабочий объем, см ³	15 681
Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	294 / 400 при 1 800
Макс. крутящий момент, Н•м / мин. ⁻¹	1 863 при 1300
Шасси	
Тип сцепления	Сухое, однодисковое
Коробка передач	7-ступенчатая, механическая ISUZU MJT7S
Передаточное число главной передачи	5,125
Тормозная система	Пневматическая с ABS
Рулевое управление	«Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР
Передняя ось	Жесткая балка двутаврового сечения
Задняя тележка	Мосты с неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей
Передняя / задняя подвеска	Зависимая, рессорная / Зависимая, рессорная.
Рама	Лестничного типа из высокопрочной стали
Шины	315/80R22,5
Топливный бак, л	400
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная со спальным местом

КОМПЛЕКТАЦИЯ САМОСВАЛЬНОГО КУЗОВА.

- Фронтальный телескопический цилиндр подъема кузова (HYVA)
- Днище из антиабразивной стали 10XCHD, толщина 8 мм.
- Неоткидывающиеся боковые борта из антиабразивной стали 09Г2С, толщина 5 мм.
- Передний борт кузова с защитным козырьком и кронштейном крепления запасного колеса с подъемно-опускным механизмом.
- Задний борт с автоматическим механизмом блокировки и размыкания замков
- Пневматическое управление из кабины (Modulating System), гидравлический насос OMFБ, КОМ – штатный ISUZU.
- Стальные задние крылья с креплением передней части к кузову (Jakutia version)
- Паспорт и инструкция на русском языке
- Боковые габаритные огни и задние светоотражающие пластины, инструментальный ящик оцинкованный.
- Боковая и задняя противоподкатная защита.
- Противооткатные упоры с держателями - 2шт.

Дополнительные опции, включенные в комплектацию:

- Система обогрева кузова " Middle" выхлопными газами от двигателя по специальным каналам в углах кузова и в днище (наиболее полный прогрев ВСЕЙ поверхности кузова), оборудованная трехходовым клапаном, для переключения направления движения выхлопных газов.
- Система стабилизации кузова
- Защитные сетки для задних фонарей
- Вал со сдвижным тентом для укрытия груза, установленный на защите крыши кабины. –
- Сзади убирающийся удлинитель днища кузова для разгрузки асфальта и сыпучих грузов, крюки крепления тента по периметру.ЦВЕТ кузова –КРАСНЫЙ RAL 3003.